

Turkus 2 Opal 1, Opal 2

(wagi bez funkcji kalkulacyjnych)



Opal 1



Opal 2



Turkus 2

IDEALNE DLA:
gastonomii, handlu,
przemysłu, pracowni
szkolnych, laboratoriów,
biur, banków

gwarancja
12
miesięcy

wagi handlowe



Opal 1, Opal 2 Turkus 2

FUNKCJE OPAL 1 i OPAL 2: ● 2 wyświetlacze masy: od strony klienta i sprzedawcy ● ważenie towarów ● tara i blokada tary ● podgląd masy brutto ● automatyczne wygaszanie wyświetlacza ● automatyczne zerowanie pustej szalki ● współpraca z kasami fiskalnymi ● współpraca z drukarką etykiet firmy ELTRON ● opcjonalnie: funkcja liczenia sztuk lub waga sieciowa z interfejsem RS 485 (protokół RTU) ● możliwość transmisji wartości masy do komputera

typ wagi	OPAL 1	OPAL 2
obciążenie maksymalne	15 kg	15 kg
zalecany zakres ważenia	100 g ÷ 15 kg	100 g ÷ 15 kg
działka legalizacyjna e=	5 g	5 g
górną granicą tary	-15 kg	-15 kg
wymiary użytkowe szalki	240 mm x 260 mm	∅ 240 mm
wymiary gabarytowe wagi	90 mm x 260 mm x 305 mm	120 mm x 240 mm x 305 mm
klasa dokładności	III	
temperatura pracy	-10°C ÷ +40°C	
ciężar wagi	3,5 kg	
zasilanie	230 V / 50 Hz	
interfejs	RS 232	

FUNKCJE TURKUS 2: ● 2 wyświetlacze masy: od strony klienta i sprzedawcy ● ważenie towarów ● tara i blokada tary ● wprowadzenie tary z klawiatury ● automatyczne zerowanie pustej szalki ● współpraca z kasami fiskalnymi ● wydruk etykiety na drukarce ELTRON ● wydruk listy ważeń z podsumowaniem na drukarce KAFKA ● podgląd masy brutto ● automatyczne wygaszanie wyświetlacza ● zasilanie sieciowe, bateryjne lub akumulatorowe ● energooszczędność (regulacja jasności świecenia, możliwość wygaszania wyświetlacza, automatyczne wyłączanie wagi)

rodzaj wagi	TURKUS 2 (1-zakresowa)	TURKUS 2 (2-zakresowa)
obciążenie maksymalne	15 kg	6 / 15 kg
zalecany zakres ważenia	100 g ÷ 15 kg	40 g ÷ 15 kg
działka legalizacyjna e=	5 g	2 / 5 g
górną granicą tary	- 15 kg	- 5,998 kg
klasa dokładności	III	
temperatura pracy	-10 ÷ +40°C	
wymiary użytkowe szalki	235 mm x 342 mm	
wymiary gabarytowe wagi	352 mm x 389 mm x 104 mm	
ciężar wagi	4,5 kg	
zasilanie	zasilacz sieciowy, baterie 6xR20*, akumulator 6V 3,3 Ah*	
interfejs	RS 232	

* nie występują w wyposażeniu standardowym wagi

Dystrybutor:

Lubelskie Fabryki Wag FAWAG SA
 ul. Łęczyńska 58, 20-954 Lublin, POLAND
 tel. +48 81 746-10-41, fax +48 81 745-06-39
 Dział Handlowy: tel./fax +48 81 745-06-38
 e-mail: mark@fawag.pl