

wagi 1-przetwornikowe



wersja MS



wersja N z ZOT 4



waga
z pomostem rolkowym

IDEALNE DLA:

magazynów, hurtowni,
zakładów przemysłowych.

FUNKCJE:

- ważenie
- tarowanie
- współpraca z komputerem
lub drukarką (RS-232)
- liczenie sztuk (opcja)
- zasilanie akumulatorowe
i bateryjne (opcja dla MS)
- RS-485 (opcja)

gwarancja
24
miesiące

wagi pomostowe

typ wagi	TP-15/1	TP-30/1	TP-60/1	TP-100/1	TP-150/1	TP-200/1	TP-300/1	TP-600/1	TP-1000/1
obciążenie maksymalne	15kg	30 kg	60kg	100kg	150kg	200kg	300kg	600kg	1000kg
zalecany zakres ważenia (kg)	0,1÷15	0,2÷30	0,4÷60	1÷100	1÷150	2÷200	2÷300	4÷600	10÷1000
działka legalizacyjna e=	5g	10g	20g	50g	50g	100g	100g	200g	500g
maksymalna tara T=	-15kg	-30kg	-60kg	-100kg	-150kg	-200kg	-300kg	-600kg	-1000kg
wymiary pomostu	wersje wagi:								
400x400	MS N	MS N	MS N	MS N	MS N				
500x500		MS N	MS N	MS N	MS N	MS			
500x600					MS				
600x600					N		MS N		
700x700					MS		MS		
800x800					MS		MS		
1000x1000								MS	MS
klasa dokładności	III								
czas ważenia	2 s								
temperatura pracy	-10 ÷ +40 °C								
maksymalny pobór mocy	20VA								
zasilanie	230V / 50 Hz								

Inne wymiary i wersje wykonania na zamówienie

WERSJA MS

Konstrukcja wagi: malowana proszkowo z nierdzewną blachą pomostu - IP-65
Miernik odczytowy: ZOT-3 w.4 (LED) w obudowie z tworzywa - IP-40
Warunki pracy: suche, nie powodujące niszczenia pomostu, np. w magazynach.

WERSJA N

Konstrukcja wagi: nierdzewna - IP-68,
Miernik odczytowy: ZOT 3.7 - IP-67
Warunki pracy: środowisko wilgotne, agresywne



- **Miernik ZOT-3 w.4** (w obudowie plastikowej, IP-40), do wag w wersji **MS**
funkcje: ważenie, tarowanie, automatyczne zerowanie nieobciążonego pomostu, RS-232
opcje: liczenie sztuk, przystosowanie do zasilania bateryjnego lub akumulatorowego, RS-485



- **Miernik ZOT-3.7** (w obudowie nierdzewnej, IP-67), do wag w wersji **N**
funkcje: ważenie, tarowanie, automatyczne zerowanie nieobciążonego pomostu, RS-232
opcje: liczenie sztuk, RS-485



- **Terminal ZOT-4** (w obudowie nierdzewnej, IP-67), do wag w wersji **MS N**
funkcje: ważenie, tarowanie, blokada tary, podgląd masy brutto, automatyczne zerowanie masy pustego pomostu, automatyczne wyłączanie miernika, wyjścia szeregowo RS-232 i 485, filtrowanie pomiarów
wersje:
1. terminal do współpracy z wagowo-rozliczeniowym systemem informatycznym (np. dla zakładów mięsnych)
2. terminal etykietujący do współpracy z drukarką etykiet lub paragonu

Dystrybutor:

Lubelskie Fabryki Wag FAWAG SA
ul. Łęczyńska 58, 20-954 Lublin, POLAND
tel. +48 81 746-10-41, fax +48 81 745-06-39
Dział Handlowy: tel./fax +48 81 745-06-38
e-mail: mark@fawag.lublin.pl